



# ANDEROL®

## Specialsmøremidler



## Prisliste 1. juni 2012

Revideret den 1. november 2012

Så enkelt som



Salgsservice.....	3
Salgs- og leveringsbetingelser .....	3
Emballagestørrelse .....	4
Produktoversigt .....	5
Oil Safe .....	6
Anderol Hydraulikolier.....	7
Anderol Industrigearolier.....	8
Anderol Kædesmøring.....	9
Anderol Luftkompressorolie.....	10
Anderol Smørefedter.....	11



**ANDEROL**<sup>®</sup>  
Specialsmøremidler

## Smøremidler til føde- og drikkevarer produktion

### Skræddersyede løsninger til kritiske applikationer

ANDEROL er en førende producent af high performance speciale smøremidler, med mere end 60 års erfaring indenfor en bred vifte af industrielle applikationer. I 1950 valgte ANDEROL at gå nye veje inden for udvikling af smøremidler, hvor man 100% valgte at satse på syntetisk teknologi. Denne satsning medførte at Anderol i 1960-erne etablerede sig et globalt ry som en producent af high performance smøremidler inden for de industrielle markeder, især i luftkompressorer og vakuumpumper.

ANDEROL i Europas hovedkvarter ligger i Maastricht, Holland. Den strategiske placering giver os mulighed for at være tæt på de vigtigste markeder. ANDEROL produkter sælges i mere end 50 lande verden over. Større lande betjenes via vores omfattende netværk af nøje udvalgte, dedikerede forhandlere.

ANDEROL' brede produktlinie udmærker sig inden for applikationer med ekstreme temperaturer, inden for filled-for-life udstyr og under særdeles vanskelige eller forurenede betingelser.

Anvendelsen af Anderol produkter reducerer behovet for vedligeholdelse, forbedrer driftseffektiviteten og øger maskinens levetid betydeligt, hvilket samlet medfører en driftsøkonomi.

Hvis du ønsker forbedrede præstationer af dit kritiske udstyr, så ring til os i dag. Vi er glade for at diskutere vores smøremidler, give oplysninger om yderligere tekniske specifikationer og tilbyde råd og vejledning om spørgsmål om specialsmøremidler.

Produktdata- og sikkerhedsdatablade tilsendes efter anmodning eller kan rekvireres via [lube.unox.dk](mailto:lube.unox.dk)

## HOVEDKONTOR

Uno-X Smøreolie A/S  
Buddingevej 195  
2860 Søborg

Telefon: 70 11 56 78  
Telefax: 39 47 83 65  
Internetadresse: [lube.unox.dk](http://lube.unox.dk)  
E-mail: [lube@unox.dk](mailto:lube@unox.dk)

## KUNDECENTER ERHVERV

Telefon: 70 11 56 78  
E-mail: [lube@unox.dk](mailto:lube@unox.dk)

## PRODUKT / TEKNIK

Telefon: 39 47 83 31  
Telefax: 39 47 83 65  
E-mail: [teknik@unox.dk](mailto:teknik@unox.dk)

---

## Priser

Vore listepreiser er gældende indtil videre excl. emballagetillæg, afgifter, spildoliegebyr og moms. Denne prisliste er gældende fra 1. juni 2012. Der tages forbehold for pris-, emballage- og afgiftændringer.

## Levering

Smøreprodukter leveres fragtfrit i Danmark til købers adresse. Force Majeure forbeholdt. Reklamation på leverede varer afgives til Kundecenter Erhverv seneste 8 dage efter levering.

## Betaling

Fakturadato + 15 dage.

## Ekspeditionsgebyr

Ved leverancer under 50 liter/-kg og fakturabeløb under kr. 1.000,00 excl. moms pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 175,00 excl. moms.

Ved leverancer i bulk (tankvogn) er min. bestilling 1.000 liter.

## Spildoliegebyr

På den til enhver tid gældende produktpris tillægges et spildoliegebyr kr. 0,15 excl. moms pr. liter for returtagning af spildolie. Den indsamlede spildolie går til rensning og genanvendelse på godkendte oparbejdningsanlæg, hvor det genraffineres til baseolie. Dermed skånes miljøet, og forbruget af knappe naturressourcer begrænses.

## Afhenting af spildolie:

Operatøren - Marius Pedersen A/S, står for afhenting og indberetningen af dine miljødata til myndighederne. Du får en kvittering, når der afhentes spildolie på din adresse. I tillæg kan du, ved henvendelse til Marius Pedersen A/S, få en historisk oversigt over afhentede mængder, denne kan anvendes som dokumentation i forbindelse med miljøtilsyn.

## **Få indsamlingsmateriel stillet til rådighed... det er gratis!**

Som noget nyt kan du gratis få leveret en eller flere MP-palletanke på 600 liter eller 1000 liter til opsamling af din spildolie. Du kan naturligvis også vælge at fortsætte med dit nuværende indsamlingsmateriel.

*Hvad gør du nu?*

Ring på 7022 3696 eller gå ind på [www.mariuspedersen.dk/spildolie](http://www.mariuspedersen.dk/spildolie) og bestil afhentning eller levering af palletanke.

Har du spørgsmål til spildolieindsamling er du velkommen til at kontakte vores Produkttekniske afdeling på mail [teknik@unox.dk](mailto:teknik@unox.dk).

## Afgifter

Emballageafgift er afhængig af produkt- og emballagetype - Kontakt venligst Kundecenter Erhverv. Energi- og CO2 afgift.

## EMBALLAGE

## TILLÆG LTR./KG

1/1 tromle.....	1,15
1/4 tromle.....	2,25
20 liter dunk.....	2,20
5 liter dunk.....	3,65
1 liter dunk.....	6,00
18 kg. spand.....	2,20
17 kg. spand.....	2,20
5 kg. spand.....	3,74
1 kg. dåse.....	6,95
310/400 gram patron.....	17,00



## Hydraulikolier

Anderol FGH .....	7
Anderol Royco 756 .....	7

## Industrigearolier

Anderol 6000 .....	8
--------------------	---

## Kædesmøring

Anderol Chain Oil XL 220 .....	9
Anderol 2100 HTCL .....	9
Anderol 2220 HTCL .....	9
Anderol 2320 HTCL .....	9
Anderol 2460 HTCL .....	9

## Kølemaskineolie

Anderol RCF P 68 FG .....	9
---------------------------	---

## Luftkompressorolie

Anderol FG XL .....	10
Anderol 555 .....	10
Anderol 755 .....	10

## Smørefedt

Anderol 783-2 .....	11
Anderol FGCS 2 .....	11
Anderol OGWR-0 .....	11
Anderol PQAA No. 2 Plus .....	11
Anderol PQAA No. 1 Plus .....	11
Anderol PQAA No. 0 Plus .....	11
Anderol PQAA No. 00 Plus .....	11




## **OIL SAFE**

Oil Safe .....	8
----------------	---

# Oil Safe<sup>®</sup>

## INTELLIGENT HÅNDTERING AF SMØREOLIER.

Håndtering af smøreolie på en nem, hurtig og sikker måde. Oil Safe er specielt udviklet til den professionelle bruger, såsom værksteder, industri, entreprenør- og landbrugssektoren m.fl.

Prd. nr.	Produktnavn/beskrivelse	Produktpris pr. stk.
I536590	<b>5 liter dunk</b>	<b>280,00</b>
	Oil Safe kander er særdeles robuste og har stor åbning, som bevirker enkel påfyldning af produkt. Oliekanderne passer til alle Oil Safe låg (se nedennævnte), hvorfor sammensætning kan tilpasses individuelt og efter behov.	
I536690	<b>10 liter dunk</b>	<b>360,00</b>
	Oil Safe kander er særdeles robuste og har stor åbning, som bevirker enkel påfyldning af produkt. Oliekanderne passer til alle Oil Safe låg (se nedennævnte), hvorfor sammensætning kan tilpasses individuelt og efter behov.	
I536790	<b>Opbevarings-låg</b>	<b>236,00</b>
	Kompakt og solidt låg, som sikrer at fyldte oliekanter kan transporteres rundt i virksomheden uden spild - bedre arbejdsmiljø i.f.t. eks. håndtering af 20 liter emballage.	
I536890	<b>Universal-låg</b>	<b>182,00</b>
	Universal-låg gør det enkelt og hurtigt at fylde olie på større maskiner.	
I536990	<b>Låg med kort tud</b>	<b>348,00</b>
	Ideelt hvor der kræves præcis fyldning af produkt – f.eks. på luftkompressor, hydrauliksystemer eller lign.	
I537090	<b>Låg med lang tud</b>	<b>370,00</b>
	Ideelt hvor der kræves præcis fyldning af produkt – f.eks. på luftkompressor, hydrauliksystemer eller lign.	
I537190	<b>Oliepumpe til 5 og 10 liter dunk</b>	<b>635,00</b>
	Oil Safe pumpen er ideel til smøring hvor påfyldningen er svært tilgængelig. Pumpen kan benyttes i kombination med universal-låg og passer både til 5 og 10 liters Oil Safe kander. Pumpen har 1,5 meter slange og udstyret med anti-dryp (ca. 14 pump pr. liter). <i>(pris er excl. Oil Safe kande og låg)</i>	
I537290	<b>Flexslange til låg med kort tud</b>	<b>135,00</b>
	Fleksibel forlængerslange, der sikrer præcis påfyldning uden spild.	
I537390	<b>Flexslange til låg med lang tud</b>	<b>125,00</b>
	Fleksibel forlængerslange, der sikrer præcis påfyldning uden spild.	

Prd. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Produktpris pr. liter/kilo excl. emballage tillæg, afgifter og spildoliegebyr	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
<b>61008</b>	<b>Anderol FGH 32</b>	<b>165,10</b>	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Syntetisk hydraulikolieolie baseret på en speciel selektion af udvalgte ikke giftige syntetiske polyalfaolefiner der giver en fremragende beskyttelse mod oxidation og uovertruffen termisk stabilitet. Anbefales ligeledes til kæder, lammeler og udstyr til fyldning af dåser og flasker. Nominel arbejdstemperatur -40°C -&gt; +170°C.</p> <p>Specifikationer/Godkendelser: ISO VG 32, Unilever, NSF/H1 og InS/H1 registreret. Produktserien er certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe", Tilfredsstillt kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</p>					
<b>61009</b>	<b>Anderol FGH 46</b>	<b>157,90</b>	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Syntetisk hydraulikolieolie baseret på en speciel selektion af udvalgte ikke giftige syntetiske polyalfaolefiner der giver en fremragende beskyttelse mod oxidation og uovertruffen termisk stabilitet. Anbefales ligeledes til kæder, lammeler og udstyr til fyldning af dåser og flasker. Nominel arbejdstemperatur -40°C -&gt; +170°C.</p> <p>Specifikationer/Godkendelser: ISO VG 46, Unilever, NSF/H1 og InS/H1 registreret. Produktserien er certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe", Tilfredsstillt kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</p>					
<b>61010</b>	<b>Anderol FGH 68</b>	<b>179,40</b>	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Syntetisk hydraulikolieolie baseret på en speciel selektion af udvalgte ikke giftige syntetiske polyalfaolefiner der giver en fremragende beskyttelse mod oxidation og uovertruffen termisk stabilitet. Anbefales ligeledes til kæder, lammeler og udstyr til fyldning af dåser og flasker. Nominel arbejdstemperatur -40°C -&gt; +170°C.</p> <p>Specifikationer/Godkendelser: ISO VG 68, Unilever, NSF/H1 og InS/H1 registreret. Produktserien er certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe", Tilfredsstillt kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</p>					
<b>61011</b>	<b>Anderol FGH 100</b>	<b>151,85</b>	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Syntetisk hydraulikolieolie baseret på en speciel selektion af udvalgte ikke giftige syntetiske polyalfaolefiner der giver en fremragende beskyttelse mod oxidation og uovertruffen termisk stabilitet. Anbefales ligeledes til kæder, lammeler og udstyr til fyldning af dåser og flasker. Nominel arbejdstemperatur -40°C -&gt; +170°C.</p> <p>Specifikationer/Godkendelser: ISO VG 100, Unilever, NSF/H1 og InS/H1 registreret. Produktserien er certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe", Tilfredsstillt kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</p>					
<b>61016</b>	<b>Anderol Royco 756</b>	<b>60,30</b>	1/1 tromle 20 liter	208 l 18,9 l	
<p>Hydraulikolie til kolde klimatiske forhold (ISO VG 15). Anvendes med stor fordel til hydrauliske systemer, der er udsat for store temperatursvingninger, men specielt under meget kolde klimatiske forhold.</p> <p>Specifikationer/Godkendelser: MIL-PRF-5606H, DIN 51524 del III.</p>					

# INDUSTRIGEAROLIER

Prd. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Produktpris pr. liter/kilo excl. emballage tillæg, afgifter og spildoliegebyr	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
<b>61003</b>	<b>Anderol 6150</b>	<b>180,55</b>	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Syntetisk industrigearolie baseret på en speciel selektion af udvalgte ikke giftige syntetiske polyalfaolefiner tilsat et specielt udviklet additivsystem der giver en fremragende beskyttelse mod oxidation og uovertruffen termisk stabilitet. Anvendes til smøring af gearsystemer, Lejer, Cirkulationssystemer, Kædesmøring.</p> <p>Specifikationer/Godkendelser: ISO 150, Unilever, NSF/H1 og InS/H1 registreret. Produktserien er certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe", Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</p>					
<b>61004</b>	<b>Anderol 6220</b>	<b>169,90</b>	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Syntetisk industrigearolie baseret på en speciel selektion af udvalgte ikke giftige syntetiske polyalfaolefiner tilsat et specielt udviklet additivsystem der giver en fremragende beskyttelse mod oxidation og uovertruffen termisk stabilitet. Anvendes til smøring af gearsystemer, Lejer, Cirkulationssystemer, Kædesmøring.</p> <p>Specifikationer/Godkendelser: ISO 220, Unilever, NSF/H1 og InS/H1 registreret. Produktserien er certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe", Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</p>					
<b>61005</b>	<b>Anderol 6320</b>	<b>186,20</b>	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Syntetisk industrigearolie baseret på en speciel selektion af udvalgte ikke giftige syntetiske polyalfaolefiner tilsat et specielt udviklet additivsystem der giver en fremragende beskyttelse mod oxidation og uovertruffen termisk stabilitet. Anvendes til smøring af gearsystemer, Lejer, Cirkulationssystemer, Kædesmøring.</p> <p>Specifikationer/Godkendelser: ISO 320, Unilever, NSF/H1 og InS/H1 registreret. Produktserien er certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe", Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</p>					
<b>61006</b>	<b>Anderol 6460</b>	<b>183,30</b>	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Syntetisk industrigearolie baseret på en speciel selektion af udvalgte ikke giftige syntetiske polyalfaolefiner tilsat et specielt udviklet additivsystem der giver en fremragende beskyttelse mod oxidation og uovertruffen termisk stabilitet. Anvendes til smøring af gearsystemer, Lejer, Cirkulationssystemer, Kædesmøring.</p> <p>Specifikationer/Godkendelser: ISO 460, Unilever, NSF/H1 og InS/H1 registreret. Produktserien er certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe", Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</p>					
<b>61007</b>	<b>Anderol 6680</b>	<b>188,55</b>	20 liter	20 l	
<p>Syntetisk industrigearolie baseret på en speciel selektion af udvalgte ikke giftige syntetiske polyalfaolefiner tilsat et specielt udviklet additivsystem der giver en fremragende beskyttelse mod oxidation og uovertruffen termisk stabilitet. Anvendes til smøring af gearsystemer, Lejer, Cirkulationssystemer, Kædesmøring.</p> <p>Specifikationer/Godkendelser: ISO 680, Unilever, NSF/H1 og InS/H1 registreret. Produktserien er certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe", Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</p>					



# KÆDESMØRING

Prd. nr.	Produktnavn/beskrivelse	Produktpris pr. liter/kilo excl. emballage tillæg, afgifter og spildoliegebyr	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
<b>I5164</b>	<b>Anderol Chain Oil XL 220</b>	<b>143,30</b>	20 liter	20 l	
<p>Syntetisk specialolie for smøring af kæder der arbejder ved meget høje temperaturer. Produktet yder fremragende rustbeskyttelse. IKKE fødevareregodkendt.  <i>Specifikationer/Godkendelser: ISO 220.</i></p>					
<b>I5170</b>	<b>Anderol 2100 HTCL</b>	<b>147,95</b>	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	* *
<p>Syntetisk esterbaseret kædeolie der er specielt udviklet til at yde en langvarig smøring selv under selv svære og meget varme applikationer.  <i>Specifikationer/Godkendelser: VG 100</i></p>					
<b>I6384</b>	<b>Anderol 2220 HTCL</b>	<b>146,90</b>	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	* *
<p>Syntetisk esterbaseret kædeolie der er specielt udviklet til at yde en langvarig smøring selv under selv svære og meget varme applikationer.  <i>Specifikationer/Godkendelser: VG 220</i></p>					
<b>I6406</b>	<b>Anderol 2320 HTCL</b>	<b>171,70</b>	20 liter	20 l	*
<p>Syntetisk esterbaseret kædeolie der er specielt udviklet til at yde en langvarig smøring selv under selv svære og meget varme applikationer.  <i>Specifikationer/Godkendelser: VG 320</i></p>					
<b>I5152</b>	<b>Anderol 2460 HTCL</b>	<b>165,25</b>	20 liter	20 l	*
<p>Syntetisk esterbaseret kædeolie der er specielt udviklet til at yde en langvarig smøring selv under selv svære og meget varme applikationer.  <i>Specifikationer/Godkendelser: VG 460</i></p>					

# KØLEMASKINEOLIE

<b>61025</b>	<b>Anderol RCF P 68 FG</b>	<b>165,90</b>	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Syntetisk H1 fødevareregistreret kølekompressor olie. Produktet tilfredsstillende de krav der stilles af kølekompressorer der benytter ammoniak som kølemiddel overalt i fødevarer industrien og fødevarer relaterede processer. Let at bruge på svært tilgængelige steder. Arbejdstemperatur - Nominel: -35 -&gt; +170°.  <i>Specifikationer/Godkendelser: ISO 68, NSF/H1 og InS/H1 registreret, certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe". Tilfredsstillende kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570</i></p>					

# LUFTKOMPRESSOROLIE

Prd. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Produktpris pr. liter/kilo excl. emballage tillæg, afgifter og spildoliegebyr	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
<b>61026</b>	<b>Anderol FG XL 32</b>	<b>161,50</b>	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Anbefalet under hensyntagen til viskositet i skrue-/stempel- og lamel kompressorer hvor utilsigtet kontakt til fødevarer kan opstå. Anbefalet under hensyntagen til viskositet i skrue-/stempel- og lamel kompressorer hvor utilsigtet kontakt til fødevarer kan opstå. Nominel arbejdstemperatur -40°C -&gt; +170°C .</p> <p>Specifikationer/Godkendelser: ISO 32, DIN 51506, NSF/H1 og InS/H1 registreret. certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe". Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</p>					
<b>61022</b>	<b>Anderol FG XL 46</b>	<b>161,35</b>	20 liter	20 l	
<p>Anbefalet under hensyntagen til viskositet i skrue-/stempel- og lamel kompressorer hvor utilsigtet kontakt til fødevarer kan opstå. Anbefalet under hensyntagen til viskositet i skrue-/stempel- og lamel kompressorer hvor utilsigtet kontakt til fødevarer kan opstå. Nominel arbejdstemperatur -40°C -&gt; +170°C .</p> <p>Specifikationer/Godkendelser: ISO 46, DIN 51506, NSF/H1 og InS/H1 registreret. certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe". Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</p>					
<b>61024</b>	<b>Anderol FG XL 68</b>	<b>165,90</b>	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Anbefalet under hensyntagen til viskositet i skrue-/stempel- og lamel kompressorer hvor utilsigtet kontakt til fødevarer kan opstå. Anbefalet under hensyntagen til viskositet i skrue-/stempel- og lamel kompressorer hvor utilsigtet kontakt til fødevarer kan opstå. Nominel arbejdstemperatur -40°C -&gt; +170°C .</p> <p>Specifikationer/Godkendelser: ISO 68, DIN 51506, NSF/H1 og InS/H1 registreret. certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe". Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</p>					
<b>61023</b>	<b>Anderol FG XL 100</b>	<b>170,80</b>	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Anbefalet under hensyntagen til viskositet i skrue-/stempel- og lamel kompressorer hvor utilsigtet kontakt til fødevarer kan opstå. Anbefalet under hensyntagen til viskositet i skrue-/stempel- og lamel kompressorer hvor utilsigtet kontakt til fødevarer kan opstå. Nominel arbejdstemperatur -40°C -&gt; +170°C .</p> <p>Specifikationer/Godkendelser: ISO 100, DIN 51506, NSF/H1 og InS/H1 registreret. certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe". Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</p>					
<b>I6392</b>	<b>Anderol 555</b>	<b>120,45</b>	1/1 tromle 20 liter 5 liter 1 liter	208 l 20 l 4x5 l 12x1	
<p>Syntetisk diester kompressorolie for luft og en række procesgasser. Anbefalet til smøring af vacuum pumper og cylinder og krumptaphus i stempelkompressorer. <b>IKKE</b> fødevarer-godkendt.</p> <p>Arbejdstemperatur - Nominel: -15°C -&gt; +210°C</p> <p>Specifikationer/Godkendelser: ISO 100, DIN 51506, BAM godkendt.</p>					
<b>I6393</b>	<b>Anderol 755</b>	<b>130,50</b>	1/1 tromle 20 liter 5 liter 1 liter	208 l 20 l 4x5 l 12x1	
<p>Syntetisk diester kompressorolie for luft og en række procesgasser. Anbefalet til smøring af vacuum pumper og cylinder og krumptaphus i stempelkompressorer. <b>IKKE</b> fødevarer-godkendt.</p> <p>Arbejdstemperatur - Nominel: -15°C -&gt; +230°C</p> <p>Specifikationer/Godkendelser: ISO 150, DIN 51506,</p>					

Prd. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Produktpris pr. liter/kilo excl. emballage tillæg, afgifter og spildoliegebyr	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
<b>61002</b>	<b>Anderol 783-2</b>	<b>344,45</b>	18 kilo 400 gram patron	18 kg 24x400 gram	
<p>Syntetisk baseolie (PAO) fortykket med en aluminium complex fortykker specielt udviklet til brug i fødevarerindustrien. Anbefales til brug som universel smørefedt i fødevarerindustrien især i forbindelse med meget lave eller meget høje temperaturer. Arbejdstemperatur - Nominel: -45°C -&gt; +160°C</p> <p>Specifikationer/Godkendelser: NLGI-2, NSF/H1 og InS/H1 registreret, certificeret Kosher af "The Orthodox Union", Halal af "Islamic Food Council of Europe" Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</p>					
<b>61028</b>	<b>Anderol FGCS 2</b>	<b>244,80</b>	1/1 tromle 17 kilo 400 gram patron	180 kilo 17 kilo 10x400 gram	
<p>Fødevarer registreret universel smørefedt baseret på medicinsk white oil fortykket med en calcium sulfonat complex sæbe specielt udviklet til brug i fødevarerindustrien. Velegnet til smøring af glide- og rullelejer, elektromotorlejer, aksiallejer i pumper, conveyor kæder, mekaniske forbindelser, glidelejer, konserveres lukkemaskiner m.m. Nominel arbejdstemperatur -20°C -&gt; +160°C .</p> <p>Specifikationer/Godkendelser: NLGI-2, NSF/H1 og InS/H1 registreret, certificeret Kosher af "The Orthodox Union", "Halal af "Islamic Food Council of Europe". Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</p>					
<b>I5173</b>	<b>Anderol OGWR-0</b>	<b>Mærkningspligtig (spray)</b>	<b>222,60</b>	1/4 tromle 400 gram spray	50 kilo 12x400 gram spray
<p>Tandhjuls- og Wirefedt. Velegnet til smøring af åbne gear, tandhjul og wire. Den er formuleret på baggrund af højraffineret mineralolie forstærket med fine grafitpartikler og kemiske aktive EP additiver. Nominel arbejdstemperatur -20°C -&gt; +200°C.</p>					
<b>I5151</b>	<b>Anderol PQAA No. 2 Plus</b>		<b>176,70</b>	1/1 tromle 1/4 tromle 18 kilo 400 gram patron	180 kilo 50 kilo 18 kg 24x400 gram
<p>Fødevarer godkendt smørefedt baseret på medicinsk white oil fortykket med en aluminium complex sæbe specielt udviklet til brug i fødevarerindustrien. Anbefales til brug som universel smørefedt i fødevarerindustrien, hvor en sådan fedt er foreskrevet. Arbejdstemperatur - Nominel: -20°C -&gt; +140°C</p> <p>Specifikationer/Godkendelser: NLGI-2, NSF/H1 og InS/H1 registreret, certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe". Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</p>					
<b>I5150</b>	<b>Anderol PQAA No. 1 Plus</b>		<b>132,90</b>	18 kilo	18 kg
<p>Fødevarer godkendt smørefedt baseret på medicinsk white oil fortykket med en aluminium complex sæbe specielt udviklet til brug i fødevarerindustrien. Anbefales til brug som universel smørefedt i fødevarerindustrien, hvor en sådan fedt er foreskrevet. Arbejdstemperatur - Nominel: -20°C -&gt; +140°C</p> <p>Specifikationer/Godkendelser: NLGI-1, NSF/H1 og InS/H1 registreret, certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe". Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</p>					
<b>I5149</b>	<b>Anderol PQAA No. 0 Plus</b>		<b>132,90</b>	1/4 tromle 18 kilo	50 kilo 18 kilo
<p>Fødevarer godkendt smørefedt baseret på medicinsk white oil fortykket med en aluminium complex sæbe specielt udviklet til brug i fødevarerindustrien. Anbefales til brug som universel smørefedt i fødevarerindustrien, hvor en sådan fedt er foreskrevet. Arbejdstemperatur - Nominel: -20°C -&gt; +140°C</p> <p>Specifikationer/Godkendelser: NLGI-0, NSF/H1 og InS/H1 registreret, certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe". Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</p>					
<b>I5169</b>	<b>Anderol PQAA No. 00 Plus</b>		<b>132,90</b>	1/4 tromle 18 kilo 1 kilo	50 kilo 18 kilo 12x1 kilo
<p>Fødevarer godkendt smørefedt baseret på medicinsk white oil fortykket med en aluminium complex sæbe specielt udviklet til brug i fødevarerindustrien. Anbefales til brug som universel smørefedt i fødevarerindustrien, hvor en sådan fedt er foreskrevet. Arbejdstemperatur - Nominel: -20°C -&gt; +140°C</p> <p>Specifikationer/Godkendelser: NLGI-00, NSF/H1 og InS/H1 registreret, certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe". Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</p>					